

## Структура условного обозначения

**МИС - XXXXX - XXX**

**1    2 3 4 5    6 7**

1. Условное обозначение электромагнита: **МИС**;
2. Условное обозначение габарита электромагнита (размер магнитопровода): **1; 2; 3; 4; 5; 6**.
3. Условное обозначение исполнения по способу воздействия на исполнительный механизм:  
**1** – тянущее;  
**2** – толкающее.
4. Условное обозначение режима работы (относительной продолжительности включения):  
**0** – ПВ 100%, ПВ 40%;  
**1** – ПВ 10%.
5. Условное обозначение степени защиты по ГОСТ 14255-69:  
**0** – IP20;
6. Условное обозначение исполнения выводов катушки:  
**М** – с гибкими выводами;  
**Е** – с жёсткими выводами.
7. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: **УЗ**.

Пример: запись обозначения электромагнита с включающей катушкой на напряжение 380В/50Гц, с толкающим способом воздействия на исполнительный механизм, с режимом работы ПВ 100%, степенью защиты IP20 и жесткими выводами катушки:

МИС-3200 ЕУЗ, 380В, толкающее исполнение, ПВ 100%, IP20, с жёсткими выводами, электромагнит (ЭТ).