



ЭЛЕКТРОТЕХНИК

Электромагниты ЭМ

Решения, проверенные временем



Сферы применения



Промышленное оборудование различного назначения



Исполнительные механизмы автоматизированных систем



Производственные линии и технологические комплексы

Преимущества и особенности конструкции



Дистанционное управление исполнительными механизмами



Универсальность применения в различных отраслях

Технические характеристики серии ЭМ33

Модель	Номинальный ход якоря, мм	Номинальное тяговое усилие, Н	Относительная продолжительность вкл., ПВ %	Ном. частота включений в час	Время срабатывания, мс	Время возврата, мс	Ном. активная мощность, Вт
ЭМ33-4	15	16	100, 40	3200	200	220	32
		25	15	1300	220		60
ЭМ33-5	20	29	100, 40	2400	70	220	30
		40	15	800	110		75
ЭМ33-6	25	40	100, 40	1600	100	80	52
		63	15	800	110		160
ЭМ33-7	25	67	100, 40	1500	100	250	50
		100	15	750	110		160
ЭМ33-8	30	100	100, 40	600	280	250	100
		160	15	120	300		230

Технические характеристики серии ЭМ44

Модель	Ном. ход якоря, мм	Относительная продолжительность вкл., ПВ %	Ном. тяговое усилие, Н	Ном. частота включений в час	Время срабатывания, мс	Время возврата, мс	Ном. активная мощность, Вт, не более	Противодействующее усилие, Н	
								начальное	конечное
ЭМ44-31	15	100	21	2200	200	250	16	7	35
		40	25	1600	200		25	9	37
		15	30	800	220		32	15	45
ЭМ44-32	20	100	30	2000	250	300	17	15	45
		40	36	1000	275		28	20	50
		15	43	500	275		35	25	65
ЭМ44-33	20	100	50	1800	250	300	22	30	70
		40	60	900	275		36	40	80
		15	75	450	275		45	55	95
ЭМ44-37	30	100	105	900	150	200	66	60	80
		40	120	600	280		100	70	100
		15	150	300	300		130	90	120



ВСЕ АССОРТИМЕНТ



НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Горячая линия
8 (800) 250-30-27

Департамент продаж
+7 (495) 709-30-30

Электронная почта
info@elektrotehnik.ru