ЭЛЕКТРОТЕХНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Переключатели кулачковые ПК 16

Решения, проверенные временем

Сферы применения

- В шкафах диспетчеризации
- В системах управления и распределения электроэнергии, а также на испытательных стендах
- В пультах управления
- В сварочном оборудовании и другом промышленном электрооборудовании

Преимущества и особенности конструкции

- Простая и надежная конструкция
- Компактные размеры и удобный монтаж
- Широкий выбор коммутационных схем

Технические характеристики

Наименование параметров		Значение параметров					
Номинальное рабочее напряжение, В		240			440		
Режимы эксплуатации		Номинальный рабочий ток, А	Мощность P, кВт		Номинальный рабочий ток, А	Мощность P, кВт	
			3-фазная схема	1-фазная схема		3-фазная схема	1-фазная схема
AC-2		15	4	-	15	7,5	-
AC-3		10	3	1,7	10	4	-
AC-4		8	0,55	0,75	8	1,5	-
AC-15		5	-	-	5	-	-
AC-21A; AC-22A		16	-	-	16	-	-
AC-23A		10	4	2,3	10	7,5	-
DC-13		0,4	-	-	-	-	-
Номинальное напряжение изоляции, В		660					
Номинальное импульсное напряжение, кВ		4					
Номинальный тепловой ток, А		20					
Выключающая способность короткого замыкания, А		400					
Износостойкость, циклов ВО	механическая	1 000 000					
	коммутационная	3000					
Максимальное количество включений в час		120					
Сечение подключающих проводников, мм^2		1,0-4,0					
Размер винта контактов		M4					
Крутящий момент затяжки винта контактов, Нм		1,2					
Степень защиты		IP30; IP54; IP65					
Климатическое исполнение и категория размещения.		У3					

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Горячая линия
8 (800) 250-30-27

Департамент продаж
+7 (495) 709-30-30

Электронная почта
info@elektrotehnik.ru