Технические характеристики

Тип исполнения привода	толкатель	толкатель с роликом	рычаг с роликом	рычаг с роликом, регулируемый по длине	рычаг, регулируемый по длине
Наименование	ВП 15К-21А-211-54 У2…	ВП 15К-21А-221-54 У2…	ВП 15К-21А-231-54 У2…	ВП 15К-21А-291-54 У2…	ВП 15К-21Б-261-54 У2…
Срабатывание от воздействия	на головку	на ролик под углом не более 40°	на рычаг с роликом под углом не более 40°		на рычаг под углом не более 40°
Установочные размеры ВхШхГ, мм	106x40x44	116x40x44	141x40x69		136x40x69
Управляющие упоры рабочих механизмов					
Усилие прямого срабатывания, Н, не более	30				
Степень защиты	IP54				
Материал корпуса	силумин				
Количество полюсов	2				
Тип контактов	1з+1р				
Тип коммутации	полумгновенный / прямого действия				
Изоляция контактов	Zb				
Механическая износостойкость	14 000 000				
Кабельный ввод	MG20				
Категория основного применения	AC-11; DC-11				
Номинальное напряжение AC Ue, В	660				
Номинальное напряжение DC Ue, В	440				
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	660				
Номинальный ток Ie, А	10				
Способ крепления	базовое				
Температура хранения	от -40°С до +50°С				
Номинальное сечение внешних проводников,мм²	1x2,5; 2x1,5				
Климатическое исполнение и категория размещения	У2				
Крутящий момент при затягивании винта контактов, Нм	1,18				

Общий модельный ряд

Артикул	Наименование	Тип коммутации	Класс износостойкости	Коммутационная износостойкость	Тип коммутации
ET506037	ВП 15К-21А-211-54 У2.3	полумгновенный	А	2 500 000	
ET506038	ВП 15К-21А-221-54 У2.3	полумгновенный	А	2 500 000	
ET501733	ВП 15К-21А-231-54 У2.3	полумгновенный	А	2 500 000	
ET506474	ВП 15К-21А-291-54 У2.3	полумгновенный	А	2 500 000	
ET055609	ВП 15К-21А-211-54 У2.8	прямого действия	А	4 000 000	
ET512530	ВП 15К-21А-221-54 У2.8	прямого действия	А	4 000 000	
ET054533	ВП 15К-21А-231-54 У2.8	прямого действия	А	4 000 000	
ET509591	ВП 15К-21А-291-54 У2.8	прямого действия	А	4 000 000	
ET004425	ВП 15К-21Б-211-54 У2.3	полумгновенный	Б	1 600 000	
ET004423	ВП 15К-21Б-221-54 У2.3	полумгновенный	Б	1 600 000	
ET004426	ВП 15К-21Б-231-54 У2.3	полумгновенный	Б	1 600 000	
ET004578	ВП 15К-21Б-261-54 У2.3	полумгновенный	Б	1 600 000	
ET004428	ВП 15К-21Б-291-54 У2.3	полумгновенный	Б	1 600 000	
ET004422	ВП 15К-21Б-211-54 У2.8	прямого действия	Б	2 000 000	
ET004424	ВП 15К-21Б-221-54 У2.8	прямого действия	Б	2 000 000	
ET004427	ВП 15К-21Б-231-54 У2.8	прямого действия	Б	2 000 000	
ET004579	ВП 15К-21Б-261-54 У2.8	прямого действия	Б	2 000 000	
ET004429	ВП 15К-21Б-291-54 У2.8	прямого действия	Б	2 000 000	