ЭЛЕКТРОТЕХНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Товар сертифицирован
ТУ 27.33.11-001-59826184-2019

Путевые выключатели ВП 16

Решения, проверенные временем





Сферы применения

- Контроль хода суппортов, столов и режущего инструмента
- Отключение приводов в крайних положениях
- Остановка лифтовых кабин и блокировка дверей
- Ограничение движения кранов, тельферов и подъёмных механизмов
- Фиксация положения конвейеров и перегрузочных устройств

Преимущества

- Возможность изменения направления рабочего хода
- Возможность изменения ступеней выключателя
- Бесшумность и плавность работы
- Высокая коммутационная и механическая износостойкость
- Компактные габариты
- Надёжный механизм переключения

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение Ue AC 50/60 Гц, В	660
Номинальное напряжение Ue DC, В	440
Номинальный рабочий ток Ie, А	16
Тип вспомогательных контактов	1з+1р
Категория основного применения	AC-11; AC-15; DC-11; DC-13
Механическая износостойкость, циклов ВО	14 000 000
Степень защиты	IP55
Условия и категория размещение по ГОСТ 15150-69	У2
Материал корпуса	силумин
Условия использования	в помещениях с регулируемыми климатическими условиями
Температура окружающей среды	-40ºС до +50ºС