









							
2-полюсный NC+NO (безынерционный)	ВП 40-2110М-66 У2	ВП 40-2102М-66 У2	ВП 40-2116М-66 У2	ВП 40-2143М-66 У2	ВП 40-2123М-66 У2	ВП 40-2106М-66 У2	ВП 40-2108М-66 У2
	ЕТ007368	ЕТ007376	ЕТ007444	ЕТ007716	ЕТ009402	ЕТ008688	ЕТ009070
2-полюсный NO+NC (инерционный)	ВП 40-2510М-66 У2	ВП 40-2502М-66 У2	ВП 40-2516М-66 У2	ВП 40-2543М-66 У2	ВП 40-2523М-66 У2	ВП 40-2506М-66 У2	ВП 40-2508М-66 У2
	ЕТ007369	ЕТ007378	ЕТ007445	ЕТ007717	ЕТ009443	ЕТ008735	ЕТ009071
Материал корпуса	Металл (силумин)						
Тип управления	Толкатель	Толкатель с роликом	Толкатель со стальным роликом	Толкатель со стальным роликом рег. по длине	Толкатель со стальным роликом горизонт.	Рычаг пружинный "кошачий ус"	Рычаг пружинный
Степень защиты	IP66						
Категория применения	AC-15 (Ue = 240 В, Ie = 6 А) / DC-13 (Ue = 220 В, Ie = 0.3 А)						
Условный тепловой ток (Ith)	10А						
Номинальное напряжение изоляции	660V						
Кабельный ввод	3 резьбовых кабельных ввода для сальника M18x1,5						
Подключение проводов	Винтовые зажимы						
Форма изоляции контактов	Zb						
Установочные размеры, мм	38-42						
Температура окружающей среды при эксплуатации	-40...50 °С						
Температура хранения	-45...50 °С						
Срабатывание от воздействия	Непосредственно на головку	На ролик под углом 30°				На пружину другим движущимся элементом, в любом направлении	
Направление воздействия							
Максимальная скорость срабатывания	0,5мм-0,5м/с						
Механическая износостойкость (миллионы циклов)	10						
Электрическая износостойкость (тыс. циклов)	500						
Усилие срабатывания	3.92Н-7.84Н		0.98Н-3,92Н		3.92Н-7.84Н	0.49Н-1.47Н	

Коммутация контактного блока

Общий вид		
Принципиальная схема		

2-полюсный NO+NC с контактной системой полумгновенного действия

2-полюсный NC+NO с контактной системой с задержкой срабатывания