

## Структура условного обозначения

**BP32 - XX XX XX XX XX XX - XX УХЛ3**  
1        2    3 4 5 6 7 8    9    10

1. Условное обозначение выключателя-разъединителя в корпусе серии:  
**BP32.**
2. Условное обозначение номинального рабочего тока:  
**31** - 100А;  
**35** - 250А;  
**37** - 400А;  
**39** - 630А.
3. Условное обозначение исполнения привода:  
**A** - несъёмная рукоятка;  
**B** - съёмная рукоятка.
4. Условное обозначение исполнения по числу полюсов и направлений:  
**3** - трёхполюсный на одно направление;  
**7** – трёхполюсный на два направления.
5. Условное обозначение исполнения по наличию дугогасительных камер:  
**0** – отсутствие дугогасительных камер;  
**1** – наличие дугогасительных камер.
6. Условное обозначение расположения внешних контактных выводов:  
**2** - перпендикулярно плоскости монтажа.
7. Условное обозначение исполнения рукоятки ручного привода:  
**0** - без рукоятки;  
**2** - боковая рукоятка;  
**4** - передняя смещённая рукоятка;  
**5** - боковая смещённая рукоятка.
8. Наличие или отсутствие дополнительных контактов:  
**0** - без вспомогательных контактов.
9. Условное обозначение по степени защиты со стороны привода:  
**00** - IP00;  
**32** - IP32.
10. Условное обозначение климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150:  
**УХЛ3.**