

Лампы индикаторные GQ22T IP67 (металл)



www.elektrotehnik.ru

Предназначены для индикации (сигнализации) состояния электрических цепей и рабочего состояния электрического оборудования с напряжением 24В, 220В переменного и постоянного тока. Благодаря антивандальному исполнению и высокой степени защиты GQ22 можно использовать в неблагоприятных условиях из-за устойчивости к ударам, падениям и вибрации.

Имеют широкое применение в электрооборудовании различного назначения, приборных панелях, электрощитах, пультах, радиоэлектронной аппаратуре, бытовой технике и других отраслях.



Простой монтаж устройств



Надёжная защита от попадания пыли, твёрдых тел и струй воды



Высокая экономичность



Возможность применения в различных отраслях



Антивандальное исполнение



Наименование параметра		Значение параметра	
Материал корпуса		Нержавеющая сталь	
Номинальное рабочее напряжение U_e ламп частотой 50Гц, В		220	24
Номинальный рабочий ток I_e в категории применения, мА	AC-15	2	15
Номинальное рабочее напряжение U_e ламп постоянного тока, В		220	24
Номинальный рабочий ток I_e в категории применения, мА	DC-13	2	15
Номинальное напряжение изоляции U_i , В		250	
Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ		2	
Наработка, ч		40 000	
Диапазон рабочих температур °C		-25°C...+55°C	
Степень защиты		IP67	
Ударопрочность		10G	
Диаметр монтажного отверстия, мм		22,0	
Толщина монтажной панели, мм		1-10	
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	одиночный	0,75-2,5	
	двойной	0,5-1,5	
Тип клемм		штырьковый	
Наконечник		2.8×0.8mm	
Термостойкость припоя		320°C не более 2 с	