

Посты кнопочные ПКУ-15-21 IP54 D22 БАЗА

Решения, проверенные временем



Сферы применения



Дистанционное управление электродвигателями и силовым оборудованием



Оперативный пуск-останов конвейеров, станков и насосов



Подача команд в цепях автоматики, релейной защиты и сигнализации



Организация постов аварийного отключения

Преимущества



Защита: Классическая защита класса IP54 (от брызг воды и оседания пыли)



Кнопки: Стандартный монтажный диаметр D22 (22 мм)



Гибкость: Возможность вертикальной или горизонтальной установки на любую ровную поверхность



Безопасность: комплектуются как стандартными кнопками, так и грибовидными кнопками экстренного останова



Особенности: Полная совместимость с большинством типовых кнопок и светосигнальных индикаторов. Компактное и максимально экономичное решение.



Ресурс: Прочный металлический корпус и высокая износостойкость (1 000 000 циклов) гарантируют долгие годы службы.



Универсальность: легко интегрируются в любые промышленные установки для управления пускателями и контакторами.

Технические характеристики

Наименование параметров	Значение параметров
Диаметр посадочного отверстия под аппарат, мм	22
Номинальное рабочее напряжение (АС-15), В	220
Номинальный рабочий ток (АС-15), А	4,5
Материал корпуса	металл
Напряжение изоляции переменного тока частотой 50/60Гц, В	660
Номинальный тепловой ток, А	10
Коммутационная износостойкость, циклов ВО	300 000
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	У2