



Корпуса ПКУ-22 IP65

Корпус ПКУ-22 предназначены для расположения в них аппаратов коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50/60Гц и постоянного тока до 440В.



Защита IP65

обеспечивает полную герметичность от пыли и струй воды, что позволяет использовать посты в агрессивных средах



Прочный полимерный корпус

устойчив к механическим воздействиям не требует дополнительного обслуживания



Широкий ассортимент

позволяют подобрать корпус под конкретные задачи управления

22,5 см



Стандартное отверстие диаметром 22,5 мм

обеспечивает совместимость с множеством типов кнопок и индикаторов, что упрощает комплектацию поста, монтаж и дальнейшее обслуживание оборудования



Наименование параметра	Значение параметра
Материал корпуса	полимер
Диаметр посадочного отверстия под аппарат, мм	22,5
Напряжение изоляции переменного тока частотой 50/60Гц, В	660
Номинальный тепловой ток, А	10
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001	II
Степень защиты, IP	IP65
Климатическое исполнение и категория размещения	У1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации	-25...+55 °С
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...+70 °С
Цвет основания корпуса	черный
Цвет крышки	желтый
Кабельный ввод	PG13,5